

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА ЭСКОРТ ТД-150



- ✓ Сертификат соответствия ГОСТ-Р
- ✓ Сертификат Таможенного Союза
- ✓ Европейский сертификат соответствия CE, E-Mark
- ✓ Сертификат взрывозащиты OExialIBT6 X
- ✓ Контроль разрыва разъёма

3 РЕЖИМА РАБОТЫ:
RS-485, Частотный, Аналоговый

» **«Эскаорт ТД-150» представлен в 2017 году в ответ на запросы потребителей.**

«Эскаорт ТД-150» представлен в 2017 году в ответ на запросы потребителей и является продолжением топливного датчика «Эскаорт ТД-100». Главное конструктивное отличие «ТД-150» от своего предшественника — добавление аналогового режима работы с расширенным диапазоном сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемая среда	Бензин, дизельное топливо
Разрешающая способность цифрового выходного сигнала	0,1%
Разрешающая способность аналогового выходного сигнала	0,25%
Диапазон частотного сигнала	300 - 4395 Гц
Диапазон аналогового сигнала	0,2 - 9 В
Погрешность измерения в рабочей области, не более	1%
Нелинейность характеристики, не хуже	1%
Номинальное напряжение питания	7 - 80 В (начиная с серийного номера 15520)
Потребляемый ток, не более	30мА
Степень защиты	IP67
Диапазон рабочих температур	от -60... +85 С °